

## VOSKOVÝ LAK

### POPIS

Kombinuje hedvábný pocit vosku s odolností laku. Připomíná tradiční pocit pečlivě udržovaného nábytku. Zachovává přirozený vzhled dřeva. Barva proměňuje dřevo a vytváří jemné rovnoměrné odstíny, které dříve dokázali získat pouze mistři řemeslníci.

Interiér, dokonalá povrchová úprava: Dřevo a MDF, nový dřevěný nábytek, knihovny, krbové obklady, kuchyňské skříňky, schodiště, dveře.

Dostupné povrchové úpravy Saténová pro hloubku a jemný lesk, mrtvá plochá pro povrch zcela bez lesku, barevná saténová pro proměnu dřeva s jemnými, rovnoměrnými odstíny.

Chcete-li získat zcela nereflexní povrch, naneste na barevný satén bezbarvou mrtvou plochu.

### APLIKACE

Všechny povrchy musí být čisté a zbavené prachu, špíny, oleje a nečistot. Dbejte na to, aby byl výrobek dobře promíchán, ale netřepejte ho. Nanášejte střídavě, dobře rozetřete kvalitním štětcem. Naneste první vrstvu a nechte zaschnout. Naneste druhou vrstvu. Na nové dřevo a porézní povrchy zředte první nátěr 10 % vody. Mezi jednotlivými nátěry dřevo lehce přebruste, abyste odstranili případné zvednutí vláken. Pro dosažení vysoké trvanlivosti a odolnosti proti skvrnám naneste dva nátěry bezbarvého saténového laku a jeden nátěr bezbarvého mrtvého plochého laku.

CLEAR naneste druhou vrstvu.

BARVY Pro sytější barvu naneste druhou vrstvu. Pokud je barva v první vrstvě správná, lze povrchovou úpravu a trvanlivost výrazně zlepšit nanesením druhé vrstvy v bezbarvém provedení.

Pro mrtvě plochý barevný lak Wax Finish naneste barvu podle výše uvedeného postupu a dokončete mrtvě plochým bezbarvým lakem.

Pro zvýšení trvanlivosti a odolnosti proti skvrnám naneste nejprve 2 vrstvy laku Wax Finish a poté 1 vrstvu laku Wax Finish Dead Flat. Výsledkem bude o něco světlejší povrch než při použití pouze laku Wax Finish Varnish Dead Flat. **upozornění** Před zahájením práce vždy naneste na zkušební plochu. Vzhled se může lišit v závislosti na barvě a typu dřeva a počtu nátěrů. Nenanášejte na nevytvrzené olejové barvy.

### POKRYTÍ

Přibližně 15 m<sup>2</sup> na litr, 150 m<sup>2</sup> na americký qt

### ÚROVEŇ LESKU

Mrtvá plocha a satén

### KONTEJNERY

500 ml, 1 l, 4 l. US pint, US Quart, US Gal

### DOBA SUŠENÍ

15 minut až 1 hodina, v závislosti na teplotě

### ČAS ZPRAVODAJE

2 hodiny - 4 hodiny

### CURING

Chraňte povrchovou úpravu před vodou a párou po dobu 5 dnů po aplikaci.

### ČIŠTĚNÍ

Nářadí/zařízení očistěte teplou mýdlovou vodou, dobře opláchněte čistou vodou a nechte přirozeně uschnout.

### SKLADOVÁNÍ

Chraňte před extrémními teplotami během skladování a aplikace.

### POZOR.

Před zahájením práce vždy naneste na zkušební plochu.

Vzhled se může lišit podle barvy a typu dřeva a počtu nátěrů. Nenanášejte na olejové nátěry

Further information may be obtained from:

Polyvine Limited, Vine House, Cheddar Business Park, Wedmore Road, Cheddar, BS27 3EB

Tel 01934 740305 • [www.polyvine.com](http://www.polyvine.com) • email [info@polyvine.co.uk](mailto:info@polyvine.co.uk)

---

## **ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Není nebezpečný. Zajistěte dobré větrání. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte teplou vodou. Před umytím v teplé mýdlové vodě odstraňte přebytek z náradí a míchacích nádob. Nevyprazdňujte nádoby do kanalizace nebo vodních toků.

Zde uvedené informace jsou podle našeho nejlepšího vědomí přesné. Vzhledem k tomu, že podmínky a metody jsou mimo naši kontrolu, není vyjádřena ani předpokládána žádná záruka. Doporučujeme vám, abyste před použitím výrobku posoudili jeho vhodnost na zkušební ploše.

Datum vydání: leden 2019

Further information may be obtained from:

Polyvine Limited, Vine House, Cheddar Business Park, Wedmore Road, Cheddar, BS27 3EB

Tel 01934 740305 • [www.polyvine.com](http://www.polyvine.com) • email [info@polyvine.co.uk](mailto:info@polyvine.co.uk)